



TAJADORA 300 M AUTOMÁTICA



DESCRIPCIÓN

Las tajadoras de fiambre automáticas, son idóneas para tajar y rebanar grandes cantidades de cárnicos o quesos con eficiencia comprobada. Se puede utilizar en delicatessen, charcutería, salsamentarías, restaurantes, y en procesos mucho más complejos como tajar carnes congeladas (temperatura del producto por encima de los -3°C). Está fabricada en acero inoxidable y aleación especial de aluminio anodizado, higiénico y anticorrosivo. Cuenta con doble motor independiente, sistema de transmisión por engranajes, manivela y correa, mecanismo que garantiza fuerza, velocidad y precisión en el corte. Por su diseño proporciona un trabajo en buenas condiciones de higiene y seguridad. Es un equipo fácil de limpiar. La cuchilla está fabricada en acero inoxidable, cuenta con un sistema de afilado integrado, aspecto que mejora el rendimiento y la duración del accesorio.

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS

- Fabricación en acero inoxidable y aleación especial de aluminio anodizado.
- Diseño eficiente y de gran capacidad con movimiento automático del carro.
- Doble motor independiente (cuchilla y carro).
- Sistema de afilado integrado.
- Protector de seguridad sobre el disco.
- Cuchilla en acero inoxidable.
- Protector de seguridad sobre la cuchilla.
- Cuchilla de $\varnothing$ 300 mm.
- Espesor de corte de hasta 9mm.
- Interruptor de seguridad.
- Fácil limpieza.
- 45 lonchas (tajadas) por minuto con posibilidad de trabajar doble
- bloque según dimensiones del producto y así duplicar capacidad.

GARANTÍA

4 meses de garantía por defectos de fabricación. Favor revisar términos y condiciones de la garantía del equipo antes de realizar la compra.



* Todas las características y especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso

www.micarritodecompras.com

TAJADORA 300 M - AUTOMÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Modelo	300M automática
Tipo	Mesa
Material fabricación	Acero inoxidable & Aleación especial de aluminio anodizado, higiénico y anticorrosivo
Motor	Doble motor independiente (Cuchilla – Carro)
Voltaje	110 V – Monofásico / 60 Hz
Potencia nominal	550 W $\approx$ 0.7 HP
Diámetro cuchilla	Ø 30 cm
Espesor de corte	0.2 mm ~ 9 mm
Tipo de transmisión	Transmisión por engranajes, manivela y correa.
Velocidad de corte	45/min
Protector de seguridad	Si
Sistema de afilado	Si
Peso	45 Kg
Peso con empaque	52 Kg
Dimensiones	61 x 56 x 65 cm
Dimensiones con empaque	Si